

- 专为提供安全保障功能风门的控制而设计，例如防霜冻保护、防烟、卫生通风等应用。
- 扭矩 **2 Nm** ¹⁾
- 额定电压 **AC 100 ... 240 V**
- 单线控制
- 内置辅助开关



技术数据

电气参数	额定电压	AC 100 ... 240 V / 50/60 Hz
	额定电压范围	AC 85 ... 265 V
	功耗	运行时2.5 W / 保持时1.5 W
	导线规格	5 VA
	辅助开关	1 x SPDT, 1 mA ... 3 (0.5) A, AC 250 V <input type="checkbox"/>
功能参数	连接电缆 - 马达	1 m长, 2 x 0.75 mm ²
	- 辅助开关	1 m长, 3 x 0.75 mm ²
	扭矩 - 马达	额定电压时2 Nm ¹⁾
	- 弹簧	2 Nm ¹⁾
	旋转方向	通过 L / R 面安装选择
工作条件	旋转角度	最大 95° 37...100%范围内机械可调
	运行时间 - 马达	<75 s
	- 弹簧	-20... 50°C时<25s/-30°C时最大60s
	噪声强度	马达最大 50 dB (A), 弹簧复位约 62dB (A)
	位置指示	机械指示
	使用寿命	> 60,000 次
	电气等级	II (完全绝缘)
	保护等级	IP42
	EMC	CE 按照 89/336/EEC
	低压指令	CE 按照 72/23/EEC
规格尺寸/质量	运行方式 - 马达	EN 60730-1 类型1.AA.B
	环境温度	...-30 ... +50°C
	保存温度	...-40 ... +80°C
	湿度测试	95%相对湿度无结露 (EN 60730-1)
	维护	免维护
	规格 (l x b x h)	140 x 77 x 84 mm
	适用风门轴伸出长度 V型夹位置 上	最小 84 mm (参见安装指南)
	V型夹位置 下	最小 20 mm
适用风门轴轴径	6 ... 12.7 mm	
质量	600 g	

安全说明



- 不得将此弹簧复位执行器用于指定应用范围之外的应用，特别是飞行器上。
- 用户请勿自行开启此执行器外壳，此设备不包含用户可以修理或更换的部件。
- 随执行器提供的连接电缆不可拆卸。
- 高压危险：230V。
- 此设备含有电子零部件，不得作为普通家庭垃圾处理，并须遵守所在地的相关法规。


¹⁾ 扭矩计算：应根据各厂家提供的风门结构形式、安装方式及系统气流状况等因素计算驱动风门所需要的扭矩。

产品特点

- 工作方式** 此执行器将风门驱动到相应工作位置，同时执行器内置的复位弹簧张紧。如果电源中断弹簧将驱动风门回到其初使位置。
- 安装简便** 执行器通过万能夹持器固定在风门轴上。随附防转动固定片用来防止执行器本体发生转动。
- 可调旋转角度** 旋转角度可通过机械限位调整。
- 性能高度可靠** 执行器具有全行程电子过载保护功能，无需限位开关，运行至终点自行停止。
- 灵活的信号** 内置的辅助开关可在0...100%范围内调节。

接线说明

接线图 单线控制



注意：
• 可并行连接多个执行器，但必须注意功耗。

规格尺寸

